

# TVB3199-F 14 - Multifunktions-Videoinspektion

## Auch mit 512-Hz-Sender-Objektiv erhältlich

Kompaktes Videoinspektionssystem mit digitalem Meterzähler und 14-mm-Objektiv

Version 2024 · Display 10"

Farb-Videoinspektionssystem mit Meterzähler und Objektiv mit (optionalem) Sender zur Kontrolle von Abflüssen von **15 bis 80 mm**, auch durch **90°-Bögen bis hinunter zu 32 mm**, sowie von Regenabläufen, Waschbecken-Abflüssen und Hohlräumen. Die Halbstarrheit der Haspel eignet sich für Inspektionen in Hausabflüssen. Das System wird im Koffer geliefert – komplett mit Rad und halbstarrem Kabel von **20-30-40 m**, das aus dem Inneren des Koffers abgerollt werden kann, Monitor mit Aufnahmefunktion (SD-Karte max. 32 GB), wasserdichtem Objektiv, Akku und Netzteil.

## Einsatzbereiche

- Fehleranalyse an Abflüssen ab Ø 15 mm
- Waschbecken-Abflüsse
- Inspektion von Hohlräumen und Gipskartonwänden (Trockenbau)
- Abwasser-/Kanalabflüsse
- Lüftungskanäle

**Hinweis:** Besitzer der TVB3199F mit 23 mm können separat nur das Rad mit Haspel und das 14-mm-Objektiv (einfach und schnell austauschbar) erwerben, um den Einsatzbereich zu erweitern.

## Technische Daten

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Monitor           | LCD 10" Farbe, 720p            |
| Objektiv          | Ø 14 mm x 125 mm               |
| Aufnahme          | Audio und Video, Typ 1/4" CMOS |
| Externer Speicher | SD-Karte (max. 64 GB)          |
| Blickwinkel       | 90°                            |
| Stromversorgung   | 12 V DC                        |
| Beleuchtung       | 4 weiße LEDs                   |
| Akku              | Interner Lithium-Ionen-Akku    |
| Schutzart         | IP68                           |
| Laufzeit          | 8 Stunden                      |
| Halbstarres Kabel | Länge 20-40 m                  |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Rad/Haspel</b> | Ø 33 cm mit Meterzähler  |
| <b>Koffer</b>     | Stossfest (Anti-Schock)  |
| <b>Option</b>     | Interner Sender (512 Hz) |

*Übersetzung aus dem italienischen Hersteller-Datenblatt. Angaben gemäss Hersteller – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*